ESMALTE METALIZADO

Interior - Exterior. Brillante







Código de producto : S08

Descripción

Esmalte de secado rápido con pigmentos de efecto metalizado de alta calidad, de colores nítidos e intensos. Buena resistencia al impacto, al rayado y buena flexibilidad.
No adecuado para el contacto permanente con gasolina.

Campos Aplicación

Para trabajos de decoración, bricolaje y manualidades sobre metal, vidrio, cartón, piedra, vidrio, porcelana y algunos plásticos.
Con la preparación adecuada puede emplearse sobre objetos de madera, figuras de yeso, marmólina y otros materiales porosos, aportando con una primera capa, un hermoso efecto veladura metálica.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Metálico
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	24 horas
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Presentación	400 ml y 200 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.
Proteger las superficies que no deban ser pintadas. Hacer pulverizado de prueba en una zona no visible.
Aplicar en capas finas y cruzadas desde una distancia de 25 a 30 cm. Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado brillante y homogéneo.
Para conseguir un acabado de alto brillo y una excelente resistencia a la intemperie, aplicar como última capa el ***Barniz Especial Metalizados Spray***.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Es importante aplicar previamente una capa de ***Imprimación Antioxidante Blanca Spray*** a fin de asegurar una buena adherencia del conjunto. Aplicar el ***Esmalte Metalizado Spray*** cuando la imprimación esté totalmente seca.
A fin de disimular los contrastes de color que pueden darse con la pintura de origen cubrir la zona imprimada

preferiblemente sobrepasándola por todo su perímetro.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Será necesario limpiar de polvo, grasa o suciedad y a continuación aplicar directamente ***Esmalte Metalizado Spray***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar todos los materiales que no estén bien adheridos, homogeneizar la superficie mediante lijado y una vez limpia, sin óxido y seca, proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



